AUTOAZZERAMENTO **ELETTRONICO**
SULLE PORTATE OHMMETRICHE

MULTIMETRO ANALOGICO PROFESSIONALE

ICE 680R

CE

CONFORME IEC 1010
CAT. II 750V AC - 1000V DC

AMPIEZZA DI SCALA 100°

Il Multimetro Analogico ICE mod. 680R è uno strumento ad alta precisione che utilizza, nella visualizzazione dei dati rilevati, le tradizionali scale a cui generazioni di progettisti, tecnici, impiantisti sono abituati.
Si tratta infatti del modello che ha fatto la storia, non solo di ICE Strumentazione, ma di tutto il settore degli strumenti di controllo e misurazione.

680 R è ancora prodotto con le stesso design di quando è stato realizzato negli anni sessanta, non per semplice gusto delle forme di archeologia industriale ma perchè sarebbe difficile trovare un motivo razionale di miglioramento:
680 R continua ad essere l'immagine della funzionalità associata alla precisione.

- Ampia scala (unica al mondo) 100° con minime dimensioni esterne dello strumento
- Alta precisione per un multimetro di tipo analogico (classe 2)
- Rapido utilizzo dell'ohmmetro (non necessita di azzeramento manuale)
- Vasta scelta di accessori per particolari misure di tipo analogico
- Puntali con cavetto siliconico ultramorbido e resistente a fonti di calore
- Misurazione di bassi valori ohmmetrici (fino al decimo di ohm).

LA **PIU' AMPIA** SCALA DI LETTURA MAI REALIZZATA

DATI TECNICI

SENSIBILITA'	20 kΩ/V DC - 4 kΩ/V AC	
PRECISIONE	Volt-Ampère DC	± 2% f.s.
	Volt-Ampère AC	± 2% f.s.
	Ohm	± 2% dell'ampiezza angolare della scala
PORTATE	Volt DC	100 mV - 2V - 10V - 50V - 200V - 500V - 1000V
	Ampère DC	50 µA - 500 µA - 5 mA - 50 mA - 500 mA - 5 A
	Volt AC	10V - 50V - 250V - 750V (2500 V con puntale mod.19 a richiesta)
	Ampère AC	250 µA - 2,5 mA - 25 mA - 250 mA - 2,5A
	Ohm	Ωx1 - Ωx10 - Ωx100 - Ωx1000 (range di misura da 0 a 10 MΩ)
	Capacità	22 µF - 220 µF - 2200 µF - 22000 µF (misura a metodo balistico)
	Decibel	range in quattro portate (-10 + 62 dB)
FUNZIONI	prova continuità con segnalazione acustica mediante buzzer prova diodi e transistor prova LED prova pile 1,5 Volt (tipo stilo) e 9 Volt (tipo radio) prova Low Ω da 0 a 500 Ω	
PROTEZIONI	galvanometro con diodi al silicio - misure in Ω con fusibile e varistori	
ALIMENTAZIONE	pila 9V tipo 6F22	
DIMENSIONI e PESO	128 x 96 x 35 mm / 300 gr	
ACCESSORI A CORREDO	coppia puntali - cavallotto Low Ω - fusibile di ricambio - custodia antiurto con doppio fondo per l'alloggiamento delle dotazioni e maniglietta di posizionamento dello strumento a 45° - manuale d'istruzione	
ACCESSORI CONSIGLIATI	Mod. 692 - Mod. 30 - Mod. 32 - Mod. AT18A/1 - Mod. AT18A/3 - Mod. 19	